

Panasonic

X-Plus

System Integrated by Panasonic



X-Plus

System Integrated by Panasonic



- กล้องความละเอียดคมชัด 800 TVL
- เลนส์มีทั้งแบบ Fixed 3.6 มม หรือรุ่นที่ปรับโฟกัส 2.8-12 มม
- กล้อง Built-IN IR LED ทำให้มองเห็นในที่มืด 0 lx ได้
- มาตรฐาน IP66
- รับประกันสินค้า 3 ปี (ยกเว้นกล้อง CMOS 1 ปี)
- เครื่องบันทึกภาพ รองรับ HDD ขนาด 3 TB จำนวน 2 ลูก *1
- ฟรีโปรแกรม i-UMS ดูภาพผ่านมือถือได้
- Free DDNS Server (Best-DDNS.COM)



*1 รุ่น SP-DRH08 และ SP-DRH16





กล้อง Analog Camera

รุ่นกล้อง	CCD Box Type		CCD Dome Type		CMOS Box Type		CMOS Dome Type	
	SP-CPW811L	SP-CPW813L	SP-CFW811L	SP-CFW813L	SP-CPW801L	SP-CPW803L	SP-CFW801L	SP-CFW803L
เซนเซอร์รับภาพ	1/3" CCD				1/4" CMOS			
ความละเอียด (TV lines)	800 TVL							
ขนาดพิกเซล	967 x 582							
ค่าแสงต่ำสุดที่รับภาพได้	0.01 lx (F1.2), 0 lx (IR On)							
ระยะแสง IR LED (เมตร)	40	30	40	20	40	30	40	20
ระยะโฟกัส (มิลลิเมตร)	2.8 - 12	3.6	2.8 - 12	3.6	2.8 - 12	3.6	2.8 - 12	3.6
แหล่งจ่ายไฟ	12 VDC							
มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น	IP 66							
การรับประกัน	3 ปี				1 ปี			



SP-DRH04



SP-DRH08, SP-DRH16

เครื่องบันทึกภาพ DVR

รุ่นเครื่องบันทึกภาพ	SP-DRH04	SP-DRH08	SP-DRH16
รองรับช่องสัญญาณ	4	8	16
มอนิเตอร์หลัก	HDMI x 1 และ VGA x 1		
รองรับสัญญาณเสียง IN/OUT	IN x 4 / OUT x 1		
รองรับระบบ Alarm	IN x 4 / OUT x 1		
รูปแบบการบีบอัดภาพ	H.264 High Profile		
ความเร็วในการบันทึกภาพ	100 fps	200 fps	400 fps
ความละเอียดในการบันทึกภาพ	960H / D1 / CIF		
ระบบการตั้งค่าบันทึก	ต่อเนื่อง / ตารางเวลา / เคลื่อนไหว / เซนเซอร์ / Manual		
ฮาร์ดดิสก์	2 TB x 1 ลูก	3 TB x 2 ลูก (ไม่มี DVD-RW)	
การควบคุมกล้อง PTZ	RS-485		RS-232 / RS-485
การ Backup ข้อมูล	USB / Network / DVD-R (Option)		
ระบบไฟ	12V DC 3 A	12V DC 5 A	
ขนาดเครื่อง	340x262x63 มม.	380x340x72 มม.	

บริษัท พานาโซนิค ชิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 โทร. 02-731-8888, โทรสาร. 02-731-9976

ตัวแทนจำหน่าย